

LP15036

As Luminárias Públicas Empalux oferecem qualidade, praticidade e economia, com alta eficiência e durabilidade. Com proteção IP66 e resistência mecânica IK08, possuem vida útil de 102.000 horas, reduzindo a necessidade de manutenção. São ideais para grandes áreas externas, como ruas e rodovias, e oferecem proteção contra surtos de 10 kV e 10 kA. Sua instalação é flexível, sendo compatíveis com suportes BR01, BR02 e BR03, com diâmetros de até 60 mm, garantindo robustez e confiabilidade. Composição: Policarbonato e Alumínio

Contém Base padrão NEMA INCORPORADA de 3 Pinos.



Características Técnicas

Potência (W)	150W
Fluxo Luminoso (lm)	20.250lm
Eficiência Luminosa (lm/W)	135lm/W
Corrente Nominal (A)	1,283A(127V)/0,741(220V)
Fator Pôtença	>0,92
Frequência Nominal (Hz)	50/60Hz
IRC	>70
T _a	-5°C a 50°C
Tensão	127V - 220V
Proteção	IP66
Resistência Mecânica	IK08
Ângulo de Abertura	110°
Vida Útil (h)	102.000h
Quantidade de LEDs	150 LEDs
Altura de Instalação (m)	3-15m
Modelo LED	SMD3030
Garantia	05 anos

Temperatura de Cor (K)

5.000K

Código de Barras


Produto
7896619429218

Middle
-

Master
17896619429215

Dimensões

Comprimento/Largura/Altura(mm)
560mm/210mm/83mm



Informações Comerciais

Unidades de Venda

01

Caixa Master

05

